

CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA  
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN  
A TUS NECESIDADES



**FAW**

LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA

[www.fawpiramides.com](http://www.fawpiramides.com)



PDP SOLUCIONES AL TRANSPORTE SA DE CV  
FAW PIRAMIDES

CARRETERA LECHERIA KM 33 TEZD'UJCA ESTADO DE MEXICO CP 56013 , 594-6881-684

# ELAM FAW 1605D DIÉSEL

PODEROSO Y DINÁMICO



#AsíDeFAWcil



**ELAM**



**FAW**

# ¿POR QUÉ ELEGIR UN ELAM FAW 1605D DIÉSEL?

## FUERZA Y RENDIMIENTO



### POTENCIA

160Hp@3,000 Rpm



### TORQUE

354Lb Pie@1,400-2,300 rpm

## TECNOLOGÍA



### CAB OVER

Diseño de cabina



### EURO V

A partir de Ad Blue (Urea)



### SEGURIDAD

Mayor visibilidad



### FRENOS

Neumáticos, tambor, ABS

## EQUIPAMIENTO



**AIRE ACONDICIONADO**



**CRISTALES ELÉCTRICOS**



**APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO**



**DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON EPS**



**ESTÉREO**






**CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE**

## CARACTERÍSTICAS

1. Peso bruto vehicular: 8,400 Kg.
2. Peso chasis / cabina: 3,020 Kg.
3. Capacidad de carga: 5,380 Kg.
4. Capacidad eje delantero: 2,400 Kg.
5. Capacidad eje trasero: 6,000 Kg.  
Relación eje: 4.33
6. Transmisión: FAW manual 6 velocidades + 1 reversa
7. Rines - Llantas: 6.00X17.5 - 215/75R17.5
8. Sistema eléctrico
  - a. Corriente 24V
  - b. Alternador: 1.5Kw (28V / 55A)
9. Embrague
  - a. Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
  - b. Diámetro: 330 mm.
10. Suspensión: Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción / mecánica con muelle auxiliar.
11. Capacidad tanque:
  - Diésel: 1 de 200 Litros (Aluminio)
  - Urea: 1 de 20 Litros (Plástico)

MOTOR	
Tipo	WEICHAJ WP3NQ160E50
Desplazamiento	2,970CC
Número de cilindros	4 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Velocidades	FAW 6 marchas hacia adelante + 1 reversa
Relación	1a.=6.158, 2a.=3.826, 3a.=2.224, 4a.=1.361, 5a.=1.00, 6a.=0.768. Marcha de reversa: Rev.= 5.708
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica (EPS)
FRENOS	
Marca	Wabco



Largo (A)	6,885 mm.
Ancho (B)	2,198 mm.
Alto (C)	2,405 mm.
Distancia entre ejes (D)	3,900 mm.
Entrevía delantera (E)	1,758 mm.

Entrevía trasera (F)	1,740 mm.
Volado delantero (G)	1,160mm.
Volado trasero (H)	1,825 mm .
Medidas carrozables (I)	L/A/A: 5600/2400/2400 mm.