



FAW PIRÁMIDES



IMPULSADO POR
**GAS NATURAL
COMPRIMIDO**



FICHA TÉCNICA

**LLEGA
MÁS LEJOS**

JH6 430 GNC



TRACTOCAMIONES

JH6 430 GNC

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6x4
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR WEICHAİ WP13NG430E52

TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado
COMBUSTIBLE	Gas Natural Licuado
DESPLAZAMIENTO	12.52L
POTENCIA	430hp@1,900 rpm
TORQUE	1,475@1,000 - 1,400 rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	ZF 16S2531TO 16 velocidades al frente sincronizadas y con sobremarcha; 2 velocidades de reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a=12.80; 2a=11.54; 3a=9.49; 4a=7.93; 5a=6.53; 6a=5.46; 7a=4.57; 8a=3.82; 9a=3.02; 10a=2.53; 11a=2.08; 12a=1.74; 13a=1.43; 14a=1.20; 15a=1.00; 16a=0.84
RELACIÓN DE REVERSA	1a=12.92; 2a=10.80
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diametro de accionamiento hidro-neumático con muelle de diafragma
TRACCIÓN	Trasera (6X4)
RELACIÓN EJE TRASERO	4.44
TOMA DE FUERZA	con PTO

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos con discos en todas las ruedas; sistema WABCO
ASISTENCIAS	ABS / ASR
FRENO AUXILIAR	Freno de escape y Retardador de 5 pasos

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de hojas parabólicas
TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	7,000Kg(15,432lbs)
EJE TRASERO	13,000Kg X 2 = 26,000Kg (28,660lbs X 2 = 57,320lbs)

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	212L X 8 + 120L X 4
-------------	---------------------

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
ALTERNADOR	80A
BATERÍAS	Dos baterías (conectadas en serie) Baterías CAMEL libres de mantenimiento

CAPACIDADES

PESO VEHICULAR	9,000Kg (19,841lbs)
CAPACIDAD DE CARGA	33,000Kg(72,752lbs)
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO	75,000Kg (165,346lbs)
CAPACIDAD DE ARRASTRE	42,000Kg (92,600lbs)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Deflector de aire (superior y lateral) Loderas en todas las ruedas traseras Abatimiento eléctrico de cabina 	<ul style="list-style-type: none"> Cabina de techo alto y piso plano Camarote de doble litera Computadora de viaje Aire acondicionado Asiento con suspensión del conductor Asientos Grammer ventilados Cabina con suspensión neumática Vidrios eléctricos Cierre centralizado Estéreo FM USB Espejos eléctricos 	<ul style="list-style-type: none"> Frenos antibloqueo ABS Sistema antiderrapante ASR Freno de motor Freno de escape y retardador Suspensión de aire

CARGA MÁXIMA SOBRE QUINTA RUEDA	16,065Kg (35,417lbs)
HABILIDAD DE PENDIENTE	33%
DIÁMETRO DE GIRO	≤15m

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	7,415mm (24.3ft)
ANCHO DE CABINA	2,550mm (8.4ft)
ALTURA DE CABINA	3,995mm (13.1ft)
DISTANCIA ENTRE EJE	3,800mm + 1,350mm (12.4ft + 4.4ft)
ANCHO DE ENTREVIA DELANTERA	2,042mm (6.7ft)
ANCHO DE ENTREVIA TRASERA	1,830mm / 1,830mm (6.0ft / 6.0ft)
VOLADO DELANTERO	1,495mm (4.9ft)
VOLADO TRASERO	770mm (2.5ft)
ALTURA DE QUINTA RUEDA (MM)	1,300mm (4.7ft) vacío 1,250mm (4.1ft) cargado

NEUMÁTICOS Y RINES

LLANTAS	295/80 R22.5
RINES	22.5x8.25
RODADO	Doble



GARANTÍA
2 años sin límite de kilometraje



FAW Pirámides es la concesionaria de la marca **FAW TRUCKS - ELAM** con más de veinte años de experiencia en el mercado de camiones y refacciones.

Conoce más en:



www.fawpiramides.com

Carretera Lechería Texcoco Km 33 Tequisistlan,
Tezoyuca Estado de Mexico CP 56010

ventas@fawpiramides.com

(59) 4688 1684 / (56) 1369 7031
(55) 7978 0507 / (55) 5909 4954