



FAW PIRÁMIDES



VOCACIONALES
ELAM 4230D MIXER
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6x4



FICHA TÉCNICA



*Imagen ilustrativa con fines informativos



www.fawpiramides.com





FAW PIRÁMIDES



VOCACIONALES ELAM 4230D MIXER IMPULSAMOS EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES					
MOTOR FAWDE CA6DM2-42E52		FRENOS WABCO		PRESTACIONES	
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado con inyección directa	TIPO	Neumáticos con discos en todas las ruedas; sistema WABCO	DIÁMETRO DE GIRO	≤18m
COMBUSTIBLE	Diésel	ASISTENCIAS	ABS	HABILIDAD DE PENDIENTE	35%
DESPLAZAMIENTO	11,05L	FRENO AUXILIAR	Freno de escape	DIMENSIONES	
POTENCIA	420hp@1,900 rpm	SUSPENSIÓN		LARGO TOTAL	8,295mm
TORQUE	1,400lb-pie@1,100rpm-1,400 rpm	DELANTERA	Mecánica con 11 muelles de hojas parabólicas	ANCHO DE CABINA	2,550mm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con 13 muelles de hojas parabólicas	ALTURA DE CABINA	3,325mm
TRANSMISIÓN FAW CA12TAX210M		CAPACIDAD DE EJES		DISTANCIA ENTRE EJES	3,900mm+1,350mm
TIPO	12 velocidades al frente con sobremarcha sin sincronizar; con doble contraeje. Dos velocidades de reversa	DELANTERA	9,000Kg	ANCHO DE VIA DELANTERA	2,055mm
RELACIONES AL FRENTE	1a 12.10 7a 2.71 2a 9.52 8a 2.13 3a 7.31 9a 1.64 4a 5.71 10a 1.28 5a 4.46 11a 1.00 6a 3.48 12a 0.78	TRASERA	16,000Kg x 2	ANCHO DE VIA TRASERA	1,878mm
RELACIONES DE REVERSA	R1: 11.846; R2: 2.647	CAPACIDAD DE TANQUES		VOLADO DELANTERO	1,495mm
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diametro con muelle de diafragma	COMBUSTIBLE	400L	VOLADO TRASERO	1,500mm
TRACCIÓN	6x4	UREA	20L	NEUMÁTICOS Y RINES	
RELACIÓN EJE TRASERO	5.263	SISTEMA ELÉCTRICO		LLANTAS	315/80R 22.5
TOMA DE FUERZA	con PTO	VOLTAJE NOMINAL	24V	RINES	9.00x22.5 de acero
DIRECCIÓN		ALTERNADOR	100A	RODADO TRASERO	Doble
TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin y bola recirculante	BATERÍAS	2 (conectadas en serie)		
		CAPACIDADES			
		PESO VEHICULAR	41,000Kg		
		PESO BRUTO VEHICULAR	11,000Kg		
		CAPACIDAD DE CARGA	30,000Kg		
		CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	8m ³ / 10m ³		





FAW PIRÁMIDES

CAPACIDAD
8M³



MIXER DRUM

Capacidad de mezcla (m³) 8m³

Capacidad geométrica 14,16 m³

Peso bruto 3900 kg

Velocidad de carga (m³/min) $\geq 1,2$ m³/min Velocidad de descarga (m³/min) $\geq 2,7$ m³/min Velocidad del mezclador (rpm) 0-16 r/min Ángulo del tanque mezclador 15°

Engranaje reductor de velocidad ZF4300 Bomba Hidráulica REXROTH A4VTG90HW/32R

MEZCLADOR

Levantamiento hidráulico

Canalón de descarga

3 extensiones de canalón

Sub frame from 16Mn(section:120*80*8) Parachoques lateral y salpicaderas Pintura en polvo

TRANSMISION DEL MEZCLADOR

Reductor ZF 5300

EATON 54, USA BRAND.

Bomba EATON 54, USA BRAND. Motor Enfriador de aceite KAITONG



ODISA REVOLVEDORAS DE CONCRETO (MEZCLADORAS SOBRE CAMIÓN) 8 M3

Con más de 41 años en el mercado, ODISA es la única marca centroamericana (Mexicana) fabricante de revolvedoras de concreto con certificado internacional de calidad. Actualmente existen más de 6 mil ollas revolvedoras de concreto ODISA activas entre México, Centroamérica y Estados Unidos.

ACCESORIOS

Tolva 1000x900 mm

Canal principal 1681*420 mm

Sub tolva 890x420 mm

Canal de extensión 862x406 mm

Accesorios Depósito de agua 600L

Sistema de agua neumático

Escalera lado derecho

Guardabarros y Protección lateral Acero Q235 Luces LED

Antirreflejantes standar